

INFORMACJA TECHNICZNA

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE
DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

WASH PRIMER Podkład Wytrawiający 2:1



PRODUKTY

WASH PRIMER - Podkład Wytrawiający 2:1.
Aktywator 1:2 do Podkładu Wash Primer.

OPIS PRODUKTU

2-komponentowy reaktywny grunt poliwinylowy o bardzo wysokich właściwościach antykorozyjnych przeznaczony do napraw samochodowych. Szczególnie polecany do aplikowania techniką "mokro na mokro".

- ✓ Doskonała ochrona powierzchni stalowych.
- ✓ Bardzo wysoka przyczepność do różnych podłoży.
- ✓ Łatwy proces mieszania i aplikowania.
- ✓ Wyjątkowo gładka rozlewność.

Kolor - Beżowy.

Stopień połysku - Mat.

LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE



V.O.C.= 780 [g/l]

Produkt ten spełnia wymagania dyrektywy Unii Europejskiej (2004/42/EC), która dla tej kategorii produktów (B/3) przewiduje wartość VOC na poziomie 780 g/l.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podkład wytrawiający może być aplikowany na podłoża:

- ✓ Stal i aluminium po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
- ✓ Stal ocynkowana, galwanizowana po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
- ✓ Szpachlówki poliestrowe.
- ✓ Stare powłoki w dobrym stanie po zmatowaniu i odtłuszczeniu.

	Czas odparowania Pomiędzy warstwami: około 5 minut Przed przemalowaniem: około 15 minut Czas odparowania zależy od temperatury i grubości warstwy.
	Szlifowanie Nie wymaga szlifowania

DALSZE PRACE

Na 2-komponentowe podkłady reaktywne można bezpośrednio aplikować:

- ✓ 2-komponentowe podkłady akrylowe.
- ✓ Baranki UBS.

Uwaga: Nie aplikować szpachlówek poliestrowych i akrylowych lakierów nawierzchniowych bezpośrednio na podkłady wytrawiające.

UWAGI OGÓLNE

- ✓ Nie przekraczać zalecanych ilości utwardzacza!
- ✓ Najlepsze rezultaty osiągnie się lakierując w temperaturze pokojowej. Temperatura otoczenia i temperatura produktu aplikowanego powinny być zbliżone.
- ✓ Podczas pracy z produktami 2-komponentowymi zaleca się używać sprzętu ochrony osobistej. Chronić oczy i drogi oddechowe.
- ✓ Pomieszczenia powinny być dobrze wentylowane.
- ✓ Narzędzia powinny być myte bezpośrednio po aplikacji.

Uwaga: W celu zachowania bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie MSDS produktu

MAGAZYNOWANIE

Składniki produktu należy przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych i chłodnych, z dala od źródeł ognia. Nie narażać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Uwaga:

1. Zamykać pojemniki natychmiast po użyciu produktu.
2. Chronić aktywator przed przegrzaniem!

OKRES GWARANCJI

Wash Primer 2:1 – 12 miesięcy od daty produkcji.

Aktywator 1:2 do Podkładu Wash Primer – 12 miesięcy od daty produkcji.

Wszystkie informacje opierają się na skrupulatnych badaniach laboratoryjnych i długoletnim doświadczeniu. Ugruntowana pozycja na rynku nie zwalnia nas z ciągłej kontroli jakości naszych produktów. Jednak nie ponosimy odpowiedzialności za końcowe efekty przy niewłaściwym przechowywaniu lub użytkowaniu naszych wyrobów oraz za pracę niezgodną ze sztuką dobrego rzemiosła.

TROTON Sp. z o.o.
Ząbrowo, Poland.