

## INFORMACJA TECHNICZNA

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE  
DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

### *adds* TROTON SPRAY LAKIER BEZBARWNY acryl



#### OPIS PRODUKTU

Wysokiej jakości szybko schnący lakier akrylowy o dobrych właściwościach kryjących, odporny na drobne uszkodzenia mechaniczne oraz warunki atmosferyczne, w tym promieniowanie UV. Może być nakładany bezpośrednio na metal (z wyjątkiem stali nierdzewnej), drewno, beton, cegłę.

#### WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

Kolor:	bezbarwny
Stopień połysku:	połysk, mat
Pojemność:	400 ml
Wydajność:	1 – 2 m <sup>2</sup> / 400 ml
Żywica :	wysokiej jakości żywica akrylowa
Zawartość cząstek stałych:	10 – 25 % (m/m)
VOC:	650 g./l. (ok.)
Gęstość:	0.85 – 0.95 kg./l.
Rozcieńczalnik:	Aceton

Pokrycie:	1 do 2 warstw, w zależności od grubości warstwy
Grubość powłoki:	50 do 100 µm warstwy mokrej (w zależności od struktury powierzchni)

Czasy schnięcia w 20°C\*:

- pyłosuchość:	po około 5 – 8 minutach
- suchość dotykowa:	po około 60 minutach
- pełna suchość:	po około 24 godzinach

\*Czas schnięcia uzależniony jest od temperatury, wilgotności i grubości powłoki.

**STOSOWANIE**

- Należy okleić miejsca, które mają pozostać niepomalowane.
- Przed użyciem wstrząsnąć pojemnikiem ok. 2 – 3 minuty i wykonać natrysk próbny.
- Nakładać z odległości ok. 25 cm.
- Nakładać jedna lub dwie warstwy w zależności od potrzeb.
- Zaleca się po zakończeniu aplikacji ustawić aerozol zaworem w dół i nacisnąć przycisk uwalniający zawartość na ok. 5 sekund – usprawni to ponowne użycie produktu oraz zachowanie jego dotychczasowych właściwości jak i uchroni dyszę przed ewentualnym zapchaniem.

**Uwaga:** w celu bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z danymi zawartymi w Karcie Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej dla danego wyrobu.

**PRZECHOWYWANIE**

Produkt należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, chłodnych i wentylowanych, z dala od źródeł ognia, ciepła i promieni słonecznych.

**OKRES GWARANCJI**

5 lat od daty produkcji.

Wszystkie informacje opierają się na skrupulatnych badaniach laboratoryjnych i długoletnim doświadczeniu. Ugruntowana pozycja na rynku nie zwalnia nas z ciągłej kontroli jakości naszych produktów. Jednak nie ponosimy odpowiedzialności za końcowe efekty przy niewłaściwym przechowywaniu lub użytkowaniu naszych wyrobów oraz za pracę niezgodną ze sztuką dobrego rzemiosła.

Należy pamiętać, że TDS podsumowuje naszą najlepszą wiedzę na temat produktu, sposób korzystania i stosowania produktu na podstawie dostępnych w danym momencie informacji. Nasza odpowiedzialność za produkt jest opisana w ogólnych warunkach współpracy. Troton nie ponosi żadnej odpowiedzialności bezpośrednio ani pośrednio za jakiegokolwiek straty poniesione w związku z użyciem lub aplikacją produktu, niezależnie od tego, czy są one zgodne z jakąkolwiek poradą, specyfikacją, zaleceniem lub informacjami przekazanymi w TDS.

TROTON Sp. z o.o.  
Ząbrowo, Poland